

過去の製品 > KAM DR 仕様書 販売は終了しています。

録画機能	録画速度	15フレーム/秒 (640x480 ピクセル時) ネットワーク速度に依存
	録画容量	480GB (320x240 高画質、1フレーム/秒の時 約14日間)
	録画チャンネル	4チャンネル(同時録画可)
	機能	自動消去機能(古い順)、消去禁止機能、予約録画、自動録画設定、センサー機能、動きセンサー録画機能
	その他	録画中の再生可能(書き込み中のファイルは不可)
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP
	イーサネット	10Base-T / 100Base-TX Full-Duplex(出荷時に設定)
起動・操作	起動・停止	電源のスイッチの入切にて行う。ON LINE LED 点灯にてオンライン。
	操作	すべてクライアントパソコンにて行う。
大きさ	サイズ	(W) 430 x (D) 455 x (H) 177 mm 突起物、ゴム足含まず
	重量	約 19.0 kg
電力	電圧入力	AC 100 ~ 240V、50/60Hz
	消費電力	90 W (通常動作中)
環境	使用温度	10 ~ 35
	使用湿度	20 ~ 85% 結露なきこと
	保存温度	5 ~ 40
その他	内蔵UPSによるバックアップ機能 ウォッチドッグタイマー ディスクレスシステム 送受信モニタ用LED	
ソフトウェア一覧	DR専用プレイヤー	デジタルレコーダー内の録画したファイルを、時刻で検索して再生するソフト。複数のデジタルレコーダーにアクセス可能。
	マルチサーバーSDK	クライアントアプリケーション開発ツール
	マルチサーバーSDK2	マルチサーバーSDKの機能拡張、性能アップ版

2003.08 K&M作成資料